

COLUMBIA

Descrizione: tegola bituminosa flessibile-colorata con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato



INDICAZIONI GENERALI

bitume	-		tiajuana	
lunghezza	EN 544	mm	1000	+/-3
larghezza	EN 544	mm	340	+/-3
spessore	-	mm	3,3	+/-10%
esposizione	-	mm	145	-

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISICHE

peso	-	kg/m ²	10,7	+/-10%
peso velo vetro	-	g/m ²	125	+/-10%
bitume strato singolo	EN 544	g/m ²	>1300	-
graniglia strato singolo	EN 544	g/m ²	1400	+/-20%
carico a rottura MD/CMD	EN 544	N/ 5 cm	1000/600	+/-15%
resistenza al chiodo	EN 544	N	150	+/-20%
adesione graniglia	EN 544	-g	< 0,5	-

COMPORAMENTO AL FUOCO

Classificazione	EN 13501-5	B roof (t1)
Classificazione	EN 13501-1	E

IMBALLO

tipologia	polietilene
tegole per pacco	21
m ² /pacco	3,05
m ² /pallet	158,6

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.