



# **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

## **Nr. MISCH0022.a**

**Datum : 14. Dezember 2016**

*1 - Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

**MISCH0022.a**

*Handelsbezeichnungen :*

**SOPRANATURE WSP 40 H**

*2 – Verwendungszweck(e) :*

**D**

*3 - Hersteller :*

**SOPREMA AG  
Härdlistrasse 1-2  
CH-8957 SPREITENBACH  
www.soprema.ch**

*4 – Bevollmächtigter :*

**Nicht relevant**

*5 - System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :*

**AVCP System 2+**

*6a – Harmonisierte Norm :*

**EN 13252:2000/A1:2005**

**Funktion: D**

*Notifizierte Stelle(n) :*

**SKZ-TeConA GmbH (1213), notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle hat die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle lt. System 2+, auf folgender Grundlage ausgestellt: Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, und laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle.**

**Ausgestelltes Zertifikat: 1213-CPR-6479**



# **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

## **Nr. MISCH0022.a**

**Datum : 14. Dezember 2016**

*7 – Erklärte Leistung(en) :*

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung	Toleranz	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserleitvermögen in der Ebene (MD, 20kP, i=1)	m <sup>2</sup> /s	7,3 E-3	3,65 E-4	EN 12958
Zugfestigkeit MD	kN/m	4,25	-0,35	EN ISO 10319
Zugfestigkeit CMD	kN/m	3,91	-0,33	
Dehnung bei Höchstzugkraft MD	%	19,0	±1,31	
Dehnung bei Höchstzugkraft CMD	%	18,7	±2,41	
Beständigkeit	Innerhalb von 1 Tage nach der Verlegung zu bedecken. Beständig für mindestens 5 Jahre in natürlichen Böden mit 4<pH<9 und Bodentemperatur <25 °C			EN 13252

*8 – Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation :*

**Nicht relevant**

*Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 7.*

*Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller / Händler gemäß Nr. 3.*

*Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Händlers von :*

**Spreitenbach**  
**Martin Opprecht, Produktmanager**