

Scheda Tecnica N° WPSIT0502.b
 Annulla e sostituisce WPSIT0502.a

DESCRIZIONE

Membrana sintetica monostrato realizzata in PVC-P ottenuta per spalmatura ed accoppiata sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto in poliestere da 120 g/m².

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Posa in opera da parte di installatori approvati Soprema srl.

Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Soprema srl.

CARATTERISTICHE

- Imputrescibilità
- Buona resistenza meccanica
- No resistenza a raggi U.V.
- Impermeabilità
- Saldabilità ad aria calda

AREA DI UTILIZZO

COPERTURE ZAVORRATE

- Strato di separazione/protezione

CARATTERISTICHE

		TS 1,40	Metodo di prova
Spessore	(mm)	1,40	UNI EN 1849-2
Peso	(kg/m ²)	0,60	UNI EN 1849-2
Carico a rottura	(N/5cm)	≥ 350	UNI EN 12311-2
Allungamento a rottura	(%)	≥ 80	UNI EN 12311-2
Resistenza al punzonamento statico (supporto rigido)	(kg)	20	UNI EN 12730
Resistenza alla lacerazione	(N)	≥ 100	UNI EN 12310-2
Classe di reazione al fuoco		E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	1,40 mm	
Larghezza	1,55 m	
Numero di rotoli per pallet	30	
Lunghezza	20 m	
Colore (superficie / fondo)	GRIGIO CHIARO / TNT	

- Schede di sistema:**
- 2c1-2c2-2c3; coperture non accessibili tetti verdi
 - 3a1-3a2-3a3; coperture pedonali con pavimentazione mobile
 - 3d1-3d2-3d3; coperture a giardino pensile

MARCHIO CE

Le membrane FLAGON TS sono prodotte nell'azienda SOPREMA srl di Villa Santo Stefano (Italia) e non sono soggette a marchiatura CE poiché utilizzate come membrane di separazione/protezione, campo di applicazione per il quale non esiste una specifica norma armonizzata europea.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi del Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.
 I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e SOPREMA srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. SOPREMA srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.
 SOPREMA srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.