

SOPRASPRAY

Description

SOPRASPRAY est un enduit d'imprégnation prêt à l'emploi à séchage rapide composé de bitume et de solvants. Il offre une excellente adhérence sur des membranes bitumineuses existantes, métaux, panneaux isolants, bois, béton, briques et PVC dur. L'application sur des panneaux isolants à base de styrène doit être évitée.

Caractéristiques

Composition	bitume et solvants
Consommation	2 - 3,5 m ² / canister
Température d'application	+10 / +35 °C
Temps de séchage	±30 min. (20 °C)

Emballage & stockage

Canister de 500 ml

Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du soleil à une température entre +5 et +25 °C.

Mode d'application

Appliquer dans un endroit bien ventilé.
Agiter la bombe pendant 2 minutes avant utilisation.
La surface doit être propre, solide et libre de poussière et graisse.
Appliquer le produit de façon égale sur le support à une distance d'environ 30 cm.
Après l'emploi, retourner la bombe et purger la valve pendant quelques secondes pour éviter le blocage.

Nettoyage des outils:

- White Spirit

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.