Zeichnung N° 08003

RINVERDIMENTO ESTENSIVO
TETTO CALDO SU CALCESTRUZZO

con pannelli in fibra minerale
praticabile ai fini del controllo e della manutenzione

1	Semina	SOPRAFLORA EXTENSIV	
2	Sostrato	SOPRASTRAT NATURE	
		sostrato minerale	
3	Strato di protezione drenanti o strato di ritenzione dell'acqua	SOPRADRAIN o SOPRANATURE WSP	applicazione sfusa
4	Strato di protezione	SOPRATEX PP 200	applicazione sfusa
5	Impermeabilizzazione	monostrato	
		FLAGON EP/PV 150	applicazine sfusa; giunzioni sovrapposte di 8 cm e saldate
6	Isolamento termico	SOPREMA ROC	applicazione sfusa
7	Barriera al vapore	SOPRAVAP EVA 35 flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
8	Imprimatura	SOPRADERE QUICK o AQUADERE	applicazione con rullo
9	Copertura in calcestruzzo	talosciata; pendenza 1.5%	



08/2022

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch