

TARGO PRIMER W

<p>Beschreibung</p>	<p>TargoPRIMER W ist ein lösungsmittelfreier Primer für saugende Untergründe wie Holz, Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Mauerwerk, etc.</p>
<p>Artikel-Nr.</p>	<p>104834</p>
<p>Anwendungsgebiet</p>	<p>Primer für saugende Untergründe wie Holz, Weichfaserplatten, Gipsfaserplatten, Mauerwerk, etc.</p>
<p>Lieferform</p>	<p>Dose à 1 lt</p>
<p>Verarbeitung</p>	<p>TargoPRIMER W wird mit einem Pinsel auf den porösen Untergrund aufgetragen.</p>
<p>Eigenschaften</p>	<p>TargoPRIMER W ist lösungsmittelfrei und sehr einfach in der Anwendung. Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C Ablüftezeit: 15 –30 Min. Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C</p>
<p>Lagerung</p>	<p>Lagerfähigkeit: min. 2 Jahre, Lagerung: kühl und trocken.</p>
<p>Systemzubehör</p>	<p>TargoTAC 2S und TargoWALLIT Plus, doppelseitige Klebebänder für die luftdichte Verklebung von VAPOR FLAG Dampfbremsen.</p>