

MINI-MAMMOUTH



MACHINE DE POSE DE FEUILLES D'ETANCHEITE BITUMINEUSE

DESTINATION

Mini-Mammouth (Y2) est une machine de pose de membranes bitumineuses développée par SOPREMA. Automotrice, elle assure le déroulage, le soudage et le marouflage des membranes SOPREMA en rouleaux de longueurs allant jusqu'à 10 ml.

De taille adaptée au transport dans un fourgon ou dans une remorque pour faciliter la mobilité, elle permet de poser jusqu'à 800 m² par jour.

Sa nouvelle buse, en optimisant le chauffage, autorise l'utilisation de bouteilles de propane avec réducteurs de pression et permet une économie de gaz importante.

L'alimentation électrique est créée à l'aide d'un groupe électrogène indépendant.

Mini-Mammouth (Y2) : la nouvelle génération de machine de pose SOPREMA reprenant l'expérience de plus de 20 ans de développement dans ce domaine.



DESCRIPTION

Mini-Mammouth (Y2) est une machine composée d'un châssis métallique monté sur 2 roues et équipé :

- d'un moteur électrique assurant son déplacement ;
- d'une rampe de godet de chauffage d'un mètre de large fonctionnant au gaz ;
- d'un rouleau maroufleur créant une pression sur le rouleau soudé afin d'assurer la parfaite répartition du bitume fondu et l'absence de poche d'air ;
- d'un groupe électrogène indépendant.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

En option, une **Mini-Mammouth (Y2)** peut être accompagnée :

- d'un diable de transport et de levage des rouleaux afin d'en faciliter la mise en place sur la machine. Ce diable spécifique permet la mise en œuvre des rouleaux par une seule personne ;
- d'un diable spécifique pour déplacer deux bouteilles de gaz type P35 et le groupe électrogène de la machine ;
- d'une boîte de rangement pour la machine et ses équipements pour le stockage temporaire sur chantier.

L'ensemble des pièces de rechange sont disponibles.

✓ Rapide et performante

✓ Econome et écologique

✓ Flexible et facile d'utilisation



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	Méthode d'essais	MINI-MAMMOUTH (Y2)
Longueur (m)		1.85
Largeur (m)		1.20
Hauteur (m)		1.50
Poids à vide (kg)		265
Gaz		Propane (également disponible avec butane)
Energie		Electricité (230 V AC) ou batterie (12 V / mini 50 Ah)

MARQUAGE CE

Code d'identification du produit type : MISFR122.

Mini-Mammoth (Y2) est produite dans l'atelier SOPREMA Ingénierie Mécanique d'Avignon (France) et fait l'objet d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles de sécurité de la directive 2006/42/CE relative aux machines au sens de l'article R. 4311-4 du code du travail. Ces exigences ont été vérifiées par l'APAVE qui a établi un avis favorable (Etat de conformité – Rapport n° 11238995-001-1).

La formation à l'utilisation de la machine est obligatoire et est prodiguée par SOPREMA.