

**SOPREMA**Bouwvelven5-B-2280Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**BETF-128/300-11-nl
annuleert en vervangt BETF-06-03/7.4.1-nl

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 GF C1

Beschrijving

Membraan met een ingebouwd dampdruk- en spanningsverdelend systeem op basis elastomeerbitumen en een composiet-polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met ingewalste granulaatkorrels. De vrije boord is voorzien van een wegbrandfilm. De onderzijde is afgewerkt met elastomeerstroken, afgewisseld met antikleefstroken, afgeschermd met een wegbrandfolie.

Toepassing

Wordt toegepast als éénlaagse dakafdichting.

Samenstelling

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Inlage | composiet-polyestervlies |
| Inlage gewicht (g/m ²) | 170 |
| Afwerking bovenzijde | granulaatkorrels |
| Kleur | zwart |
| Afwerking onderzijde | folie |
| Dekmassa | elastomeerbitumen |

Eigenschappen

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Dikte (mm) | MDV | 4 |
| Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1) | MDV | 850 |
| Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1) | MDV | 650 |
| Breukrek L (%) (EN 12311-1) | MDV | 45 |
| Breukrek B (%) (EN 12311-1) | MDV | 45 |
| Vrije krimp (%) (EN 1107-1) | MLV | 0,3 |
| Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1) | MLV | 200 |
| Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1) | MLV | 200 |
| Koude buig (°C) (EN 1109) | MLV | -20 |
| Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110) | MLV | 110 |
| Brandreactie (EN 13501-1) | | NPD |

MDV = gemiddelde waarde
MLV = minimumwaarde
NPD = geen prestatie vastgesteld

Verpakking

| | |
|---------------------------|-------|
| Afmetingen van de rol (m) | 6 x 1 |
| Gewicht van de rol (kg) | 38 |
| Aantal rollen per pallet | 25 |



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-128/300-11-nl
annuleert en vervangt BETF-06-03/7.4.1-nl



Verwerking

Volledig lassen inclusief de overlappen.

Keuring & certificaten

CE 0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Jaar : 2004
Norm : EN 13707

ATG nr 2024

**Bijzondere
aanwijzingen**

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001:2008** en **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001
ISO 14001

Marnix DERKS
Technisch Directeur