

# **PRESTATIEVERKLARING**

**n° WPBFR222.b**

**23 Novembre 2016**

*1 - Unieke identificatiecode van het producttype:*

**WPBFR222**

*Handelsnaam (namen) :*

**SOPRAFIX STICK**

*2 - Beoogd(e) gebruik(en):*

**Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichting**

*3 - Fabrikant:*

**SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121  
67100 STRASBOURG – Frankrijk  
[www.soprema.com](http://www.soprema.com)**

*4 - Gemachtigde:*

**Niet van toepassing**

*5 - Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:*

**AVCP 2+**

*6a. Geharmoniseerde norm: **EN 13707:2004 + A2:2009***

*Aangemelde instantie(s):*

**Kiwa Polymer Institut GmbH (Notified Body n° 1119):**

- **Heeft het systeem van de fabrieksproductie controle geïnspecteerd conform systeem 2+.**
- **Heeft het certificaat van conformiteit afgegeven voor de fabrieksproductie controle.**

# PRESTATIEVERKLARING

## n° WPBFR222.b

23 Novembre 2016

### 7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Vliegvuurbestendigheid van daken (zie voetnoot 1)	<b>F<sub>ROOF</sub> (t1,t2,t3,t4)</b>	<b>EN 13707: 2004 + A2:2009</b>
Brandgedrag	<b>E</b>	
Waterdichtheid	<b>voldoet</b>	
Trek eigenschappen: Maximale treksterkte L x B (N / 50 mm) rek bij maximale treksterkte L x B (%)	<b>≥ 450 x 300 20 x 20</b>	
Weerstand tegen wortelgroei	<b>NPD</b>	
Statische perforatieweerstand (kg)	<b>15</b>	
Dynamische perforatieweerstand (mm)	<b>600</b>	
Nageldoorscheursterkte (N)	<b>≥ 150</b>	
Sterkte van de overlap Pelsterkte van de overlap (N / 50 mm) Afschuifsterkte van de overlap (N / 50 mm)	<b>NPD NPD</b>	
Gedrag na kunstmatige veroudering: Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C)	<b>90°C</b>	
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	<b>-16°C</b>	
Gevaarlijke stoffen (zie voetnoot 2 en 3)	<b>voldoet</b>	

NPD = geen prestatie vastgesteld

1) er kan geen prestaties worden gegeven aangezien "brandgevaarlijk zijn van daken" afhankelijk is van de andere componenten van de dakopbouw.

2) dit product bevat geen asbest of teercomponenten

3) vanwege de afwezigheid van Europese geharmoniseerde test methoden moet de verificatie en declaratie van uitloging en samenstelling worden gedaan rekening houdend met de nationale regelgeving in het land van gebruik.

### 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

#### Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Strasbourg,  
Technisch Manager Export, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN**

