

BITUMENKEILE

Beschreibung	Elastomervergütetes, faserverstärktes, gefülltes Bitumenprodukt
Artikelnummer	41635
Anwendung	Für die Ausbildung von Hohlkehlen bei sämtlichen Aufbordungen von 1- und 2-lagigen Abdichtungen.
Lieferform	Karton à 25 m, Palette à 900 m
Lagerung	Im Originalkarton, trocken und kühl lagern, max. 4 Kartons stapeln, Haltbarkeit ist bei diesen Bedingungen nahezu unbegrenzt.
Untergrundanforderung	Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen) und staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen
Verarbeitung	nicht bituminöse Untergründe müssen vor dem Verlegen mit Haftvermittler grundiert werden. Der Elastomerbitumen-Keil wird mittels Propangasflamme leicht angeschmolzen und mit einer Zungenkelle festgedrückt um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten.
Technische Daten	<p>Erweichungspunkt Ring und Kugel: ca >90°C</p> <p>Konuspenetration: ca 30 1/10mm</p> <p>Rückstellverhalten: ca 24%</p> <p>Kaltbiegeverhalten bei 0°C: keine Risse beim Biegen</p> <p>Dehn- und Haftvermögen bei -10°C: >10%</p>