



- Licht, stabiel en isolerend
- Snelle verwerking
- Dampremmende en luchtdichte bekleding klaar voor afwerking

## Verpakking

Dikte [mm]	Platen/pallet	Afmetingen <sub>netto</sub> [mm]	m <sup>2</sup> <sub>netto</sub> /pallet [m <sup>2</sup> ]	Afmeting [mm]	m <sup>2</sup> /pallet [m <sup>2</sup> ]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R <sub>a</sub> ) [m <sup>2</sup> .K/W]
30	74	1230 x 520	47,3	1250 x 540	50,0	360	0,65
30	74	2480 x 520	95,4	2500 x 540	99,9	709	0,65
60	72	1230 x 520	48,6	1250 x 540	48,6	691	1,35
60	36	2480 x 520	46,4	2500 x 540	48,6	691	1,35

Productie: Frankrijk

## Eigenschappen

Dichtheid [kg/m <sup>3</sup> ]	230
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ <sub>d</sub> ) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,044
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
S <sub>d</sub> waarde [m]	2
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10 % vervorming [kPa]	250
Treksterkte loodrecht op het vlak [kPa]	30
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201; 170604
Afwerking zijden	tand - groef

## Productomschrijving

PAVAROOM is een natuurlijke en ecologische, thermische en contactgeluidsisolerende plaat op basis van houtvezel afgewerkt met een harde cellulose bekleding.

De plaat kan universeel gebruikt worden in de binnenafwerking van muren, zolders en plafonds.

De bekleding vervult de functie van damprem waardoor een extra dampremmend membraan overbodig is.

Dankzij de bekleding en de tand - groef afwerking kan men, in vergelijking met gipskarton platen, tot 3 stappen besparen wat een snelle verwerking mogelijk maakt.

De combinatie met PAVAFIX WIN afdichtingsband garandeert een hoge luchtdichtheid van de bouw.

Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

## Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

## Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 2 palletten op elkaar stapelen.

