

1. Código de identificación único de producto:

**WPBSP161**

Denominación comercial:

**MORTERPLAS FV 4 KG MIN**

2. Usos previstos:

**Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas**

3. Nombre y dirección del fabricante:

**SOPREMA IBERIA SLU**  
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí  
08755 Castellbisbal - Barcelona  
[www.soprema.es](http://www.soprema.es)

**TEXSA PORTUGAL SA**  
Rua A, Lote 4B - Zona Industrial  
2090-242 ALPIARÇA (Portugal)  
[www.texsa.pt](http://www.texsa.pt)

4 - Representante autorizado:

**No aplicable**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**AVCP 2+**

6a - Norma armonizada: **EN 13707:2005 + A2:2010**

Organismos notificados y tareas realizadas:

**AENOR - 0099**

- Ha realizado la inspección del sistema de control de producción en fábrica de acuerdo con el sistema 2+.

- Ha emitido los certificados de conformidad de control de la producción.

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0087**  
**0099/CPR/A85/0065**

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES****nº WPBSP161**

Fecha: 01/05/2017

## 7 - Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento a un fuego externo <sup>1</sup>	<b>Broof(t1)</b>	<b>EN 13707:2005+A2:2010</b>
Reacción al fuego	<b>E</b>	
Estanquidad	<b>Pasa (10 kPa)</b>	
Propiedades de Tracción: Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm) Elongación (L x T) (%)	<b>350 ± 100    250 ± 100</b> <b>NPD</b>	
Resistencia a la penetración de raíces	<b>NE</b>	
Resistencia a una carga estática (kg)	<b>NPD</b>	
Resistencia al impacto (mm)	<b>NPD</b>	
Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N)	<b>NE</b>	
Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia)	<b>-5 ±5°C / ≤ 2 mm (120 ±10°C)</b>	
Flexibilidad a bajas temperaturas (°C)	<b>≤ -15</b>	
Sustancias peligrosas <sup>2 3</sup>	<b>NPD</b>	

Nota 1: Debido a que el comportamiento a un fuego externo depende del sistema completo, ninguna clasificación puede ser declarada para el producto solo.

Nota 2: Este producto no contiene ni amiantos, ni derivados del alquitrán de hulla.

Nota 3: En ausencia de un método de ensayo armonizado, la verificación y la declaración de lixiviación/composición deben ser realizadas según las disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización.

## 8 - Documento técnico apropiado y/o documentación técnica específica:

**No aplicable**

*Las prestaciones del producto identificado en este documento son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. Conforme al reglamento (UE) 305/2011, la presente declaración de prestaciones queda establecida bajo la sola responsabilidad del fabricante mencionado.*

*Firmado por y en nombre del fabricante por:*

**Castellbisbal**  
**El Director Técnico, Sr Raul Alvarez**

**Castellbisbal, 01/05/2017**