

AQUADERE

Beskrivning

Kallapplicerad, lösningsmedelsfri primer vars sammansättning består av vatten och bitumen. Används som impregnering av underlag av betong, metall eller trä för att säkerställa god vidhäftning vid svetsning eller limning av bitumenbaserade tätskikt. Den är också lämplig för äldre bitumenbaserade tätskikt med skiffer- eller granulatbeläggning.

Egenskaper

Sammansättning	bitumen och vatten
Torktid *	5 min. till 3 timmar
Förbrukning (l/m ²)	0,20 - 0,35
Applicerings temperatur (°C)	lägst +5

* Beror på temperatur, relativ fuktighet, lagertjocklek etc.

Paketering och förvaring

Kan förvaras 12 månader i öppnad, väl försluten originalförpackning. Förvaras frostfritt och skyddat från solljus vid en temperatur mellan +5 °C och +35 °C.

Användning

Produkten ska blandas väl före användning. Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag. Låt torka helt innan tätskiktet appliceras. Verktyget ska vara fritt från smuts och lösningsmedelsrester för att undvika att blandningen skär sig. Se etiketten för ytterligare information.

Rengöring av verktyg:

- använd vatten om produkten fortfarande är våt
- om produkten torkat används lacknafta

Certifieringar



Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen

EN ISO 9001 och **EN ISO 14001**.