

**Produktbeschreibung:**

Wasserableitendes, diffusionsoffenes Vlies  
speziell für Umkehrdächer.  
Bei Systemaufbau Soprema kein Dickenzuschlag  
gem. SIA 271 2007



**Anwendung**

Trenn- und Filtervlies über Wärmedämmung bei  
Umkehrdächern. Bei An- und Abschlüssen muss  
das Vlies aufgebordet werden, Überlappung min.  
15cm

**Farbe**

Weiss / violett

**Lieferform**

3 x 100 m, 300 m<sup>2</sup>/Rol.

**Lagerung**

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter  
Sonneneinstrahlung

**Hinweis** Die Angaben in diesem Datenblatt sind  
gültig für das entsprechende, von der Soprema AG  
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie,  
dass die Angaben in anderen Ländern davon  
abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die  
Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung  
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen  
und Erfahrungen und dem Stand der Technik.  
Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach  
bestem Wissen. Die verschiedenartigen  
Anforderungen am Objekt unter den  
unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen  
jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den  
Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem  
technischen Fortschritt oder der Verbesserung  
unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

**Technische Daten**

Flächenbezogene Masse	ca. 100 g/m <sup>2</sup>	
Höchstzugkraft längs MD quer CMD	189 N/5cm 132 N/5cm	DIN EN 12311-1
Höchstzugkraft-Dehnung längs MD quer CMD	59 % 66 %	DIN EN 12311-1
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd	0.04 m	EN ISO 12572
Wasserdichtheit	>150 cm	DIN EN 20811
Brandklasse	B2	DIN 4102
Brandverhaltensgruppe	RF2	VKF

TDS-TRPC0282.a/DE-CH