

# Déclaration des Performance

selon l'Annexe V du Règlement (UE) No 305/2011



délivrée le: 20.12.17

révisée le: 08.03.18

Numéro

**No. 6100\_004-CPR 2013 / 05 / 12**

Code d'identification unique du produit

**PAVAFLEX CONFORT**

Numéro de type, de série ou de lot, ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction

**Disponible sur les étiquettes de l'emballage**

Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

**Isolation thermique des bâtiments**

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

**Soprema SAS**

**14 rue de Saint Nazaire**

**67025 Strassbourg**

**France**

Nom et adresse, le cas échéant, du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'Article 12(2)

**Non applicable**

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction tel que décrit à l'Annexe V

**Système 3**

**Organisme notifié No. 072**

**Laboratoire national de métrologie et d'essais**

**LNE**

**1, rue Gaston Boissier**

**75724 PARIS Cedex 15**

**L'organisme agréé a réalisé les essais de type initiaux selon le système 3.**

Performances déclarées

Produits de construction: Production industrielle de produits en fibres de bois (WF) répondant à la norme: EN 13171:2012+A1:2015 - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en fibres de bois

Caractéristiques essentielles	Chapitre selon norme européenne	Performances	Méthode d'essai
Réaction au feu	4.2.6 Réaction au feu	E	
Dégagement de substances dangereuses	4.3.15 Dégagement de substances dangereuses	NPD (a)	
Absorption acoustique	4.3.12 Absorption acoustique	NPD	

# Déclaration des Performance

selon l'Annexe V du Règlement (UE) No 305/2011



délivrée le: 20.12.17

révisée le: 08.03.18

## No. 6100\_004-CPR 2013 / 05 / 12

Absorption acoustique (plancher / sol)	4.3.10 Raideur dynamique	NPD	EN 13171:2012+A 1:2015
	4.3.11.1 Épaisseur, dL / dB	NPD	
	4.3.11.3 Réduction de l'épaisseur à long terme	NPD	
	4.3.13 Résistance au passage de l'air	AFr5	
Combustion lente sous feu couvant	4.3.17 Combustion lente sous feu couvant	NPD	
Résistance thermique	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	$\lambda_d = 0.038 \text{ W/mK}$	
	4.2.3 Epaisseur	T3 / Siehe Etiketle / voire étiquette / see label	
Absorption d'eau	4.3.8 Absorption d'eau	NPD	
Transmission de la vapeur d'eau	4.3.9 Transmission de la vapeur d'eau	MU2	
Contrainte à la compression	4.3.3 résistance en compression	NPD	
	4.3.6 Charge ponctuelle	NPD	
Durabilité de la réaction au feu sous l'influence de la chaleur, le météo et du vieillissement	4.2.7 Réaction au feu	NPD	
Durabilité de la Résistance thermique et conductivité thermique sous l'influence de la chaleur, le météo et du vieillissement	4.2.1 Résistance thermique et conductivité thermique	NPD	
	4.3.2 Stabilité dimensionnelle	NPD	
	4.3.2 Stabilité dimensionnelle à 70°C	NPD	
	4.3.2.2 Stabilité dimensionnelle dans des conditions spécifiées de température et d'humidité	NPD	
Résistance à la traction	4.3.5 Résistance à la traction parallèlement aux faces	NPD	
	4.3.4 Résistance à la traction perpendiculairement aux faces	TR1	
Durabilité de la contrainte aux compressions sous l'influence du temps	4.3.7 Fluage en compression	NPD	
a) NPD = no Performance declared = non applicable			

**Herbert Christen**  
Directeur technique

**Matthias Oelhafen**  
Chef de projet Certificats & Labels