

SOPRALEN EGV35 FLAM TOP

Beschreibung	Elastomerbitumen-Dichtungsbahn
Bezeichnung nach SIA 281	Sopralen E-G-3.5-flam,ts
Artikelnummer	97355
Hersteller	SOPREMA AG, 8957 Spreitenbach
Lieferform	Rollen à 10 m x 1m Euro-Palette à 20 Rollen à 200m ²
Unterseite	Talk/Sand
Oberseite	Flammfolie
Anwendung	Flachdach, Abdichtung 1. Lage

Technische Daten		
Sichtbare Mängel	Keine	EN 1850-1
Länge	10.0 m	EN 1848-1
Breite	1.0 m	EN 1848-1
Geradheit	E	EN 1848-1
Flächenbezogene Masse	4.6 kg/m ²	EN 1849-1
Dicke	3.5 mm *	EN 1849-1
Wasserdichtheit (Verfahren A oder B)	E	EN 1928
Brandverhaltensgruppe	RF2 (cr)	VKF
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft längs	650N/50mm**	EN 12311-1
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft quer	650N/50mm**	
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraftdehnung, Unterbahn	6 %**	EN 12311-1
Widerstand gegen stossartige Belastung, Unterbahn	≥ 500 mm	EN 12691
Kaltbiegeverhalten	≤ -20°C	EN 1109
Wärmestandfestigkeit, Unterbahn	≥ 80°C	EN 1110
Weiterreisswiderstand	≥ 200 N	EN 12310-1
Wasserdampfdurchgang	150 ***	
Anwendungsgruppe	A1	SIA 281

* = +/- 10 %

** = +/- 20%

*** = Der Wasserdampfdurchgang ist nicht Bestandteil der Qualitätskontrolle. Der vorgeschlagene Rechenwert entspricht den Angaben aus der Literatur.