

**SOPREMA**Bouwvelven5-B-2280Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**

BETF-138/227-13-nl



SOPRAVAP VISIO

Beschrijving

SOPRAVAP VISIO is een doorschijnende folie samengesteld uit polypropreen met hoge scheurweerstand.

Toepassing

SOPRAVAP VISIO wordt gebruikt als damp scherm of als luchtscherm ter verbetering van de winddichtheid van het gebouw, in wanden, vloeren en daken.

Samenstelling

Gewicht (g/m ²)	120
Afwerking bovenzijde	Polyetheen film
Afwerking onderzijde	Polypropreen film

Eigenschappen

Treksterkte: L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	180
Treksterkte: B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	180
Breukrek: L (%) (EN 12311-1)	MLV	90
Breukrek: B (%) (EN 12311-1)	MLV	90
Nagelweerstand: L (N) (EN 12310-1)	MLV	130
Nagelweerstand: B (N) (EN 12310-1)	MLV	130
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-40
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 1931)	MLV	18
Waterdichtheid (EN 1928)	MLV	pass
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MLV = minimumwaarde

NPD = geen prestatie vastgesteld

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	50 x 1,5
Gewicht van de rol (kg)	9
Aantal rollen per pallet	40

Opslag moet gebeuren op een vlakke ondergrond, in een ruimte volledig afgeschermd van de weersomstandigheden.



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-138/227-13-nl



Verwerking

SOPRAVAP VISIO wordt ononderbroken aangebracht aan de zijde van het verwarmd lokaal, tussen de isolatie en de binnenafwerking. Het wordt aangebracht over het gehele oppervlak van de buitenschil van het gebouw.

SOPRAVAP VISIO horizontaal uitrollen en vast nieten tegenaan de houten draagstructuur. Om een volledige luchtdichtheid te waarborgen dienen de voegen minimaal 10 cm te overlappen. De overlappen, horizontaal en vertikaal, worden afgeplakt met een kleefband **Air' Stick**. Het luchtdicht aansluiten tegenaan vloeren, muren, etc. wordt uitgevoerd met een aangepaste kit **Air' Sopraseal Int.**

Keuring & certificaten



Norm : EN 13984

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**



ISO 9001