



SOPREMA

BYGGNADSTÄTSKIKT



flamfritt

tätskikt

flytande

platta tak

utekanter

Alsan Flashing

SOPREMA
GROUP

flytande tätskikt



MAS, Antwerpen (Neutelings-Riedijk architects)

ALSAN FLASHING

Att lägga tak med konventionella takpapp är inte alltid det enkla sättet och kan t o m vara omöjligt vid tätning av komplicerade jobb som balkonger, terrasser, burspråk, takfönster, kupoler, avlopp, kanttätningar etc. **SOPREMA** drar nytta av sin erfarenhet och sitt kunnande sedan många år tillbaka inom fältet och har utvecklat en speciell produktlinje med tätningsystem för sådana byggnadsjobb genom att investera i polyuretanhartsteknik. En unik produktlinje under varumärket **ALSAN**. Den är baserad på enkomponents polyuretanhartser som är UV-resistenta, flexibla, klara att använda och 100 % kompatibla med bitumen. Dessutom ger de en utmärkt vidhäftning mot nästan alla underlag och ger ytterligare tekniska lösningar för tillämpningar där andra system inte fungerar. **ALSAN FLASHING** är tveklöst en höjdpunkt inom denna produktlinje, det första flytande, självutjämnande, UV-resistenta, flamsäkra och sömlösa vattentätningssystemet som utformats, tillverkats och marknadsförts av yrkesfolk för platta tak för en perfekt finish på kanttättningsjobb, takkanter och alla typer av svårhanterliga takdetaljer.

NY FÖRPACKNING

Alsan Flashing har en ny 5kg förpackning: en plasthink med en återförslutbar påse.

Alsan Flashing*:
2,5 kg, 5 kg och 15 kg

Alsan förstärkningsmaterial:
0,10 m eller 0,20 m x 50 m
* Lagra behållarna upp-och-ned

Finns också : Alsan Flashing Garden

Du hittar mer tekniska informationer (teknisk-och säkerhetsdatablad, ETA) på Sopremas websida: www.soprema.se

FÖRDELAR

- + Brandsäkerhet: flamsäkert system
- + 100 % kompatibelt med bitumenmembran APP och SBS SOPREMA
- + Enkomponent: ingen blandning krävs
- + Systemet behöver ingen primer och är 400 % flexibelt
- + Optimal vidhäftning på nästan alla underlag
- + UV-resistent
- + Europeiskt godkännandebevis (ETA-08/0114)
- + Flexibilitet upp till -36°C



högteknologisk

INSTALLATION

ALSAN FLASHING appliceras direkt i två skikt (0,900 kg/m² + 0,700 kg/m²) och utan någon vidhäftningsprimer på ett rent torrt underlag.

ALSAN FLASHING kanttätning appliceras efter att takrullen har lagts ut fram till kanten på den förhöjda kanten, minst 0,15 m hög.

Cirka 2 timmars torktid krävs mellan de två skikten beroende på den omgivande temperaturen.

Ett 0,10 m Alsan förstärkningsmaterial behövs endast vid ställen med extra belastning (hörn, förgreningar etc.) och vidhäftas med **ALSAN FLASHING** 0,500 kg/m².

Fogsektioner av aluminium eller zink behövs inte längre för förhöjda cementkanter!

100 % kompatibelt med i stort sett alla underlag: timmer, cement, stål, aluminium, zink, polyester, PVC-rör, EPDM och bitumenmembran (för användning på vissa PVC-plastfilmer: kontakta din leverantör).

ALSAN FLASHING bildar ett perfekt vattentätt membran när det har polymeriserats med hjälp av effekten av den omgivande luftfuktigheten.

ALSAN FLASHING kan lämnas obehandlat eller få ytterligare ett lager bestående av skifferflis eller Cural aluminiumfärg.

EGENSKAPER

ALSAN FLASHING är ett unikt, patenterat, enkomponents flytande tätningsystem som är färdigt att användas och består av polyuretanharts och en höggradig SBS-elastomerbitumen som behåller sin flexibilitet utan alternativ på marknaden.

ALSAN FLASHING har ett antal användningsområden inte enbart för kanttätning utan även för en perfekt vattentät yta på alla takdetaljer, t.ex. stuprör, kupoler, skorstenar, ventileringsstrummor, avlopp, takkantsektioner etc.

FINNS OCKSÅ :

- + **ALSAN FLASHING GARDEN**
Flytande tätskikt för kanterna av gröna tak. Passar perfekt till rotskyddsmembran som Sopralene Optima Garden, Sopralene Techno Garden och Sopragum Garden.



01 Avlägsna lösa skifferflagor med en stålborste



02 Montera polyesterförstärkningsmaterial med Alsan Flashing



03 Applicera det första skiktet Alsan Flashing



04 Applicera det andra skiktet Alsan Flashing



05 Perfekt och jämn sömlös yta med skifferflis eller med CURAL aluminiumfärg



SOPREMA STÅR TILL TJÄNST !

Vill du komma i kontakt med en av våra säljare?
Behöver du tekniskt råd för att lägga våra produkter?

Var vänlig att kontakta vår kundtjänst på: **+46-(0)8-64 635 00**

Du hittar mer information på: www.soprema.se



SOPREMA

GROUP

SOPREMA AB
Segeltorpsvägen 74 - 125 53 ÄLVSJÖ SVERIGE
Tel : +46-(0)8-646 35 00 | Fax: +46-(0)8-646 35 50
info@soprema.se | www.soprema.se