

| | | |
|--|---|--|
| Código de identificación única de producto tipo: | ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG | |
| Usos previstos: | Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas | |
| Fabricante: | SOPREMA IBERIA SLU C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí 08755 Castellbisbal (España) | SOPREMA, SA Rua A, Lote 4B - Zona Industrial 2090-242 ALPIARÇA (Portugal) |
| Representante autorizado: | SOPREMA | |
| Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): | AVCP 2+ | |
| Norma armonizada: | EN 13707:2005 + A2:2010 | |
| Organismos notificados: | AENOR - 0099 | |
| Documento de evaluación europeo: | - | |
| Evaluación Técnica Europea: | - | |

Prestaciones declaradas

| Características esenciales | Prestaciones | Método de ensayo | Norma armonizada |
|---|---|---------------------|-------------------------------|
| Comportamiento a un fuego externo ¹ | Broof(t1) | EN 13501-5 | EN 13707:2005 +A2:2010 |
| Reacción al fuego | E | EN 13501-1 | |
| Estanquidad | Pasa (10 kPa) | EN 1928-A | |
| Propiedades de Tracción: Fuerza máxima en tensión (L x T) (N/50mm) Elongación (L x T) (%) | 600 ± 150 450 ± 150 NPD | EN 12311-1 | |
| Resistencia a la penetración de raíces | NE | EN 13948 | |
| Resistencia a una carga estática (kg) | NPD | EN 12730-A | |
| Resistencia al impacto (mm) | NPD | EN 12691 | |
| Resistencia al desgarro (clavo) (L x T) (N) | NE | EN 12310-1 | |
| Durabilidad (Flexibilidad / Fluencia) | -10 ±5°C / ≤ 2 mm (100 ±10°C) | EN 1109/1110 | |
| Flexibilidad a bajas temperaturas (°C) | ≤ -25 | EN 1109 | |
| Sustancias peligrosas ^{2 3} | NPD | - | |

Nota 1: Debido a que el comportamiento a un fuego externo depende del sistema completo, ninguna clasificación puede ser declarada para el producto solo.

Nota 2: Este producto no contiene ni amiantos, ni derivados del alquitrán de hulla.

Nota 3: En ausencia de un método de ensayo armonizado, la verificación y la declaración de lixiviación/composición deben ser realizadas según las disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización.

Documento técnico apropiado y/o documentación técnica específica: **SOPREMA**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **El Director Técnico, Sr Raul Alvarez**
Castellbisbal, 02/10/2017

