



- $\lambda$  amélioré
- Adaptable aux formes complexes
- Hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale

### Conditionnement

Epaisseur [mm]	Panneaux/ /palette	Panneaux/ /paquet	Dimensions (1) [mm]	m <sup>2</sup> /palette [m <sup>2</sup> ]	Masse/palette [kg]	Résistance Thermique (R <sub>d</sub> ) [m <sup>2</sup> .K/W]
30	160	16	1220 x 575	112,2	232	0,80
40	120	12	1220 x 575	84,2	232	1,10
50	90	9	1220 x 575	63,1	219	1,35
60	80	8	1220 x 575	56,1	232	1,65
80	60	6	1220 x 575	42,1	232	2,20
100	48	4	1220 x 575	33,7	232	2,75
120	40	4	1220 x 575	28,1	232	3,30
140	32	4	1220 x 575	22,4	219	3,85
160	30	3	1220 x 575	21,0	232	4,40
180	24	3	1220 x 575	16,8	212	5,00
200	24	2	1220 x 575	16,8	232	5,55
220	20	2	1220 x 575	14,0	215	6,10
240	20	2	1220 x 575	14,0	232	6,65

(1) Dimension 1220 x 375 sur commande

### Caractéristiques panneau isolant

Densité [kg/m <sup>3</sup> ]	60
Conductivité thermique ( $\lambda_d$ ) (EN 13171) [W/(m.K)]	0,036
Capacité thermique spécifique (c) [J/(kg.K)]	2100
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	E
Code déchets selon le Catalogue Européen des Déchets (CED)	030105; 170201; 170604
Usage	bord droit
KEYMARK	039-MPA-NRW-00429



### Description du produit

PAVAFLEX PLUS est un panneau d'isolation thermique, naturel et écologique à base de fibre de bois avec un  $\lambda$  amélioré.

PAVAFLEX PLUS est posé entre chevrons, gîtage, structures sols, plafonds, cloisons et toitures.

Hautes performances d'isolation contre les déperditions calorifiques en hiver et la chaleur estivale.

Après installation, protéger les panneaux d'isolation contre les intempéries.

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose du fabricant.

### Hygiène, santé et environnement

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Stockage

A stocker sur une surface plane, au sec et à l'abri des dommages.