

Spécification du produit :

SOPRALEN DILATEX est une bande de non-tissé légèrement autocollante sur la face inférieure destinée à désolidariser l'étanchéité au niveau des joints de panneaux en bois.


Application

Pontage de joints et désolidarisation de l'étanchéité pour les supports en panneaux bois.

Astuce : pour empêcher le glissement de la bande SOPRALEN DILATEX, nous recommandons de la fixer au moyen d'une agrafeuse.

Couleur

Blanc

Conditionnement

Rouleau, 10 cm x 50 m

Stockage

Dans un endroit sec, à l'abri du soleil

Remarque Les informations du présent document s'appliquent au produit mentionné et livré par Soprema AG. Veuillez noter qu'elles peuvent varier d'un pays à l'autre. Les informations ci-dessus, en particulier les recommandations pour la mise en œuvre et l'application de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience ainsi que sur l'état de la technique. Les conseils techniques d'application sont fournis en toute bonne foi. Les exigences variées sur l'objet dans les conditions de travail les plus diverses exigent toutefois un contrôle de l'aptitude par l'applicateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications dans l'intérêt du progrès technique ou de l'amélioration de nos produits.

Données techniques

Épaisseur	2,00 mm	EN ISO 9863-1
Masse surfacique	135 g/m ²	EN ISO 9864
Classe de feu	E	SN EN 13501-1
Groupe de comportement au feu	RF3	VKF