

## FLEXOCOL A 89

### Omschrijving

**FLEXOCOL A 89** est une colle prête à l'emploi à base de polyuréthane sans solvant, durcissant à l'humidité.  
**FLEXOCOL A 89** est utilisé sur les toitures plates pour le collage des membranes de la gamme FLAG revêtues sur leur face inférieure d'un voile ou géotextile.  
Elle est adaptée pour des surfaces telles que les membranes bitumineuses sablées ou minéralisées, le béton, le bois, les panneaux de fibrociment et les panneaux d'isolation tels que des panneaux de mousse rigide avec parement et l'EPS nu.  
L'adhérence est réalisée sous l'influence de l'humidité de l'air.

### Caractéristiques

Composition	résines de polyuréthane
Temps d'application *	5 - 10 min
Consommation **	150 - 250 g/m <sup>2</sup>
Température d'application environnement	> +5 °C
Temps de séchage *	2 / 4 h
Résistance maximale après *	24 - 48 h

\* Dépendant des conditions (température, humidité relative, ...)

\*\* Les surfaces lisses et fermées, la consommation sera plus élevée sur les surfaces rugueuses et poreuses.

### Emballage & stockage

Canister de 12 kg

Au moins 6 mois, dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et sec à une température entre +10 et +30 °C.

### Mode d'application

Le support doit être propre et libre de poussière et graisse.  
Dans le cas de substrat très sec ou de températures très élevées, il est nécessaire d'humidifier le substrat à l'aide d'un pulvérisateur.  
Appliquer avec une raclette, un rouleau ou une spatule une couche uniforme et fine sur toute la surface. Éviter la formation de flaques (utilisation excessive).  
Après 5 à 15 minutes, lors du démarrage de la réaction (moussage et décoloration blanche), placer la membrane dans la colle en exerçant une pression.  
Il n'est pas permis de diluer la colle avec des diluants ou des solvants.

#### Nettoyage des outils:

- produit frais nettoyé avec FLAGON PVC CLEANER, COLTACK CLEANER ou DILUANT V
- produit durci doit être enlevé mécaniquement

### Indications particulières

#### Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

#### Management Qualité, Environnement et Sécurité:

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.