

1. *Código de identificação:*

WPBSP0339

Nome comercial:

MOPLY N PLUS 2,5 KG AL NAT (10M)

2. *Utilizações previstas:*

Membranas de betume flexíveis usadas como barreiras ao vapor de água.

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

SOPREMA, SA

Rua A, Lote 4B - Zona Industrial

2090-242 ALPIARÇA (Portugal)

www.soprema.pt

4 - *Representante:*

Não aplicável

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

AVCP 3

6a - *Norma harmonizada:* **EN 13970:2004**

Organismo notificado e tarefas:

AENOR - 0099

Controlo de produção em fabrica (CPF) 3.

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0087**

0099/CPR/A85/0065

7 - Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	E	EN 13970:2004
Estanquidade sobre alongamento a baixas temperaturas	Aprovado	
Propriedades de transmissão de vapor de agua (kg/m ² ·s)	≤ 2·10E-8	
Propriedades de traccão: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm) Alongamento (L x T) (%)	280 ± 100 280 ± 100 3 ± 2 3 ± 2	
Resistência ao impacto (mm)	NPD	
Resistência a la cizalla de juntas (L x T) (N/50mm)	NE	
Flexibilidade a baixas temperaturas (°C)	≤ -10	
Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N)	NE	
Durabilidade (Resist. vapor / Resist. Química)	Aprovado / NE	
Substâncias perigosas ^{2 3}	NPD	

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

Não aplicável

O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e nome do fabricante por:

Alpiarça
O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez



Alpiarça, 05/07/2018