

**Descrizione del prodotto:**

SOPRALEN DILATEX è una striscia di vello autoadesiva sul lato inferiore per disaccoppiare l'impermeabilizzazione nella zona dei giunti dei pannelli in legno.


**Applicazione**

Costruzione di giunzioni e separazioni di impermeabilizzazione per superfici di fondo in pannelli in legno.

Suggerimento: per impedire lo spostamento della striscia SOPRALEN DILATEX, consigliamo il fissaggio con singole graffe.

**Colore**

Bianco

**Formato di consegna**

Rotoli, 10 cm x 50 m

**Magazzinaggio**

Conservare in ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione ai raggi solari.

**Nota** I dati forniti in questa scheda sono validi per il prodotto corrispondente fornito da Soprema AG. Si fa notare che i dati possono divergere da quelli validi in altri Paesi.

I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono frutto delle nostre conoscenze ed esperienze e dello stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

**Dati tecnici**

Spessore	2,00 mm	EN ISO 9863-1
Dimensioni con riferimento alla superficie	135 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Classe di fuoco	E	SN EN 13501-1
Gruppo di reazione al fuoco	RF3	AICAA