

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° PROFR001

Fecha: 15 de Mayo de 2014

1 – *Código de identificación única del producto tipo:*

PROFR001

2 - *Identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4 del reglamento(EU) N° 305/2011:*

**STRATEC II
STRATEC II S
STRATEC REFLEX**

3 – *Uso (o usos) previstos del producto de construcción:*

**Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos
Láminas auxiliares para muros**

4 - *Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 del reglamento (EU) N° 305/2011:*

**SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com**

5 – *Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 del reglamento (EU) N° 305/2011:*

No aplicable

6 – *Sistema (o sistemas) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V del reglamento (EU) N° 305/2011:*

AVCP 3

7 – *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*

TSUS (Organismo notificado n°1301):

- **realizó la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3**
- **emitió los informes de las pruebas correspondientes.**

8 – *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :*

No aplicable



Roofing material solutions

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° PROFR001

Fecha: 15 de Mayo de 2014

9 – Prestaciones declaradas :

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego	F	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Resistencia a la penetración de agua	W1	
Propiedades en tracción :		
Resistencia en tracción - Longitudinal - Transversal	315 ± 50 N/50 mm 250 ± 50 N/50 mm	
Alargamiento - Longitudinal - Transversal	61 [-20 ; +50] % 66 [-10 ; +50] %	
Resistencia al desgarro - Longitudinal - Transversal	255 [-100 ; +30] N 270 [-90 ; +30] N	
Flexibilidad a bajas temperaturas (plegabilidad)	-40°C	
Comportamiento frente al envejecimiento artificial :		
Resistencia a la penetración de agua Resistencia en tracción - Longitudinal - Transversal	W1 295 ± 50 N/50 mm 225 ± 50 N/50 mm	
Alargamiento - Longitudinal - Transversal	45 [-6 ; +50] % 47 [-7 ; +50] %	
Propiedades de transmisión de vapor de agua (Sd)	0,05 [-0,03 ; +0,04] m	EN 13859-2:2010

10 – Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Strasbourg, (ver. b)
Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN