

SOPRAVAP VISIO

Description

SOPRAVAP VISIO est un écran translucide et doté d'une résistance élevée à la déchirure.

Application

SOPRAVAP VISIO est utilisé en tant que pare-vapeur ou pare-vent pour améliorer la perméabilité à l'air du bâti en mur, sol et toiture.

Composition

Poids (g/m ²)	120
Face supérieure	Film polyéthène
Face inférieure	Film non-tissé polypropène

Caractéristiques

Résistance à la traction: L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	180
Résistance à la traction: T (N/5 cm) (EN 12311-1)	MLV	180
Allongement à la rupture: L (%) (EN 12311-1)	MLV	90
Allongement à la rupture: T (%) (EN 12311-1)	MLV	90
Résistance à la déchirure au clous: L (N) (EN 12310-1)	MLV	130
Résistance à la déchirure au clous: T (N) (EN 12310-1)	MLV	130
Pliage à froid (°C) (EN 1109)	MLV	-40
Perméance à la vapeur d'eau (m) (EN 1931)	MLV	18
Résistance à la pénétration de l'eau (EN 1928)	MLV	pass
Réaction au feu (EN 13501-1)		PND

MLV = valeur minimale

PND = performance non déterminé

Emballage

Dimensions du rouleau (m)	50 x 1,5
Poids du rouleau (kg)	9
Stockage	40

Le stockage doit être réalisé sur un support plan à l'abri des intempéries et des variations importantes de températures.

Mode d'application

SOPRAVAP VISIO doit être placé de manière continue du côté intérieur du local chauffé entre l'isolation et le revêtement intérieur. Il doit concerner la totalité de l'enveloppe extérieure du logement ou du bâtiment chauffé.

SOPRAVAP VISIO est déroulé horizontalement et maintenu par agrafage sur les structures bois. Afin de garantir une meilleure étanchéité à l'air du bâti, un recouvrement entre les lés de 10 cm minimal est respecté. L'ensemble des recouvrements, horizontaux et verticaux, sont jointoyés de façon continue avec l'adhésif **AIR' STICK**.

Un cordon continu de mastic **AIR' SOPRASEAL INT** est déposé pour jointoyer **SOPRAVAP VISIO** avec l'ensemble des parois : sol, plafond et menuiseries.

Agréments



Norme : EN 13984

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008**.



ISO 9001