



- Binnenafwerkingsplaat
- Ideaal voor het afdekken van egalisatiekorrels op vloeren
- Ondervloer voor parket/laminaat

Verpakking

Dikte * [mm]	Platen/pallet	Afmeting * [mm]	m ² /pallet [m ²]	Massa/pallet [kg]	Thermische weerstand (R _d) [m ² .K/W]
8	276	1200 x 600	198,72	366	0,15
10	114	2500 x 1200	342,00	787	0,20
12	95	2500 x 1200	285,00	787	0,20
16	70	2500 x 1200	210,00	773	0,30
19	60	2500 x 1200	180,00	787	0,35

*Andere afmetingen op aanvraag

Eigenschappen

Dichtheid [kg/m ³]	230
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λd) (EN 12664) [W/(m.K)]	0,050
Specifieke warmtecapaciteit (c) [J/(kg.K)]	2100
Waterdamp diffusieweerstand (EN 12572) [μ]	NPD
Brandreactie (EN 13501-1)	E
Druksterkte bij 10% vervorming [kPa]	100
Afvalcode volgens Europese afvalstoffenlijst (EURAL)	030105; 170201
Afwerking zijden	rechte boord

NPD = geen prestatie vastgesteld



Productomschrijving

PAVANATUR is een natuurlijke en ecologische, thermische en contactgeluidsisolerende plaat op basis van houtvezel. Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en plaatsingsrichtlijnen van de producent.

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opslag

De isolatieplaten droog en beschermd tegen zonnestralen op een vlakke ondergrond opslaan. Maximum 4 palletten op elkaar stapelen.