

ALSAN COLOUR QUARTZ

Description

ALSAN COLOUR QUARTZ est un mélange décoratif de sable quartz coloré destiné à être répandu en combinaison avec ALSAN 970 FT. Le mélange se compose toujours d'au moins deux couleurs.

Matériau

Mélange de sables quartz séchés au feu et pauvres en poussières.

Propriétés

- pauvre en poussières
- mélange ayant une composition granulométrique sélectionnée afin d'optimiser les propriétés
- UV résistant

Domaines d'utilisation

ALSAN COLOUR QUARTZ est un sable coloré à être répandu en combinaison avec ALSAN 970 FT.

Conditionnement

Sac de 10 kg

Teintes

ALSAN COLOUR QUARTZ est standard disponible en teintes:
gris neutre (842)
gris clair (861)

Stockage

Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Consommation

Au moins 4 kg/m²

Informations techniques

Granulométries: 0,4 – 0,8 mm

SOPREMA NV se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Mise en œuvre

Appareils/outils d'application

- à la main

Application

ALSAN COLOUR QUARTZ est appliqué à la main sur le mortier autolissant (ALSAN 870 RS) encore humide.

Appliquer jusqu'à saturation de la surface (min. 4 kg/m²).

Finition

Après durcissement de la couche, le sable non fixé est aspiré et une couche de finition ALSAN 970 FT est appliquée.

Qualité


SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.



Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de nombreux travaux de développement et de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, contacter **SOPREMA**.

Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.



Marnix DERKS
Directeur Technique