

VELAPHONE FIBRE 22

Omschrijving

VELAPHONE FIBRE 22 is een contactgeluid isolerend membraan op basis van bitumen en thermoplastische polymeren. De onderzijde, uitgezonderd de overlap, is voorzien van een polyestervlies en de bovenzijde van een kunststof folie. De overlap is voorzien van een kleefstrip met een wegtrek folie. VELAPHONE FIBRE 22 wordt toegepast onder zwevende dekvloeren of zwevend parket.

Samenstelling

Samenstelling	bitumen en thermoplastische polymeren
Afwerking bovenzijde	kunststof folie
Afwerking onderzijde	polyestervlies

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	20 x 1,07
Massa van de rol (kg)	12
Rollen/pallet	16

De rollen beschermd tegen vocht opslaan.

Voor een vlotte verwerking dienen de rollen minimaal 5 uur bij een temperatuur boven +10 °C bewaard te worden.

Eigenschappen

Dikte (mm)	3,4
Nageldoorscheurweerstand (N) (EN 12310-1)	180
Gewogen contactgeluid reductie (ΔL_w) (EN ISO 717-2) (dB)	22
Geluidsreductie index - $R_w(C; C_{tr})$ (EN ISO 717-1) (dB)	58 (-2; -8)
Thermische weerstand - R_D (EN 12667) ($m^2.K/W$)	0,1

Verwerking

Het membraan wordt, met vlies naar onder, losliggend geplaatst op een droge ondergrond vrij van vuil.

In de lengte dient een minimale overlap van 5 cm voorzien te worden; in de breedte wordt het membraan tegen elkaar (rand tegen rand) geplaatst.

De overlap in de lengterichting wordt met de kleefstrip afgedicht; de overlap in de breedterichting dient afgekleefd te worden indien rechtstreeks op het membraan een cement gebonden dekvloer aangebracht wordt.

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een isolerende randstrook dient het membraan tegen de randen opgezet te worden om geluidsoverdracht via de randen te beperken.

Bij het plaatsen van de plinten er steeds op letten dat deze ofwel los van de vloer geplaatst worden en de voeg met een soepele kit afgedicht wordt ofwel dat deze met behulp van de randstrook of het membraan gescheiden worden van de wand.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheidsmanagement systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com