

FLAGON PREMIO STICK DE

Omschrijving

Membraan samengesteld uit gemodificeerde polyolefinen (TPO) en een glasvlies wapening.

De onderzijde, uitgezonderd de vrije boord, is afgewerkt met een zelfklevend vlies voorzien van een wegtrekbare siliconenfilm.

Wordt toegepast als éénlaagse dakafdichting.

Het membraan wordt gekenmerkt door een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden, UV-straling en bezit een goede ponsweerstand.

Samenstelling

Materiaal	gemodificeerde polyolefinen (TPO)
Wapening	glasvlies
Afwerking onderzijde	zelfklevend vlies

Verpakking

Dikte (mm)	1,5	1,8
Lengte van de rol (m)	15	15
Breedte van de rol (m)	0,80 / 1,60	
Massa/rol (kg)	24 / 48	28 / 56
Rollen/pallet	24 / 12	

Bewaar droog en beschermd tegen zonnestralen tussen +5 en +30 °C.

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-2)	MDV	1,5	1,8
Massa (kg/m ²) (EN 1849-2)	MDV	2,00	2,35
Treksterkte (N/50 mm) (EN 12311-2 met B)	MLV	650	800
Rek bij maximale treksterkte (%) (EN 12311-2 met B)	MLV	350	
Nageldoorscheursterkte (N) (EN 12310-2)	MLV	250	350
Dynamische ponsweerstand (mm) (EN 12691 met A)	MLV	800	900
Vouwweerstand bij lage temperatuur (°C) (EN 495-5)	MLV	-30	
Pelsterkte overlap (N/50 mm) (EN 12316-2)	MLV	200	
Afschuifsterkte overlap (N/50 mm) (EN 12317-2)	MLV	400*	490*
Waterdichtheid (EN 1928 met B)		voldoet	
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-2)	MLV	0,1	
Duurzaamheid UV, warmte en water (EN 1297)		klasse 0	
Statische ponsweerstand (kg) (EN 12730 met A)	MLV	20	
Brandreactie (EN 11925-2 / EN 13501-1)		E	

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

*breuk buiten las

Verwerking

Zelfklevend waterdichtingssysteem.

Om een goede hechting te verkrijgen, dient het membraan geplaatst te worden bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur boven +10 °C.

De overlappen dienen met de warmeluchtblazer gelast te worden.

Het membraan wordt aangebracht in combinatie met toebehoren uit het Flag gamma.

Keuring en certificaten

- **ATG in aanvraag (B)**
 - **Voldoet aan classificatie Broof(t1) conform EN 13501 deel 5.**
- Zie certificaat voor meer informatie.**

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, de veiligheid en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

