

DECLARATION DES PERFORMANCES **n° PROFR007/c**

Date : 22 juin 2017

1 - Code d'identification unique du produit type:

PROFR007

Dénominations(s) commerciales(s) :

SOPLUTEC UV

2 - Usage (s) prévu(s) :

Ecran souple pare-pluie pour mur extérieur

3 - Fabricant :

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr

4 – Mandataire :

Non applicable

5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

AVCP 3

6a - Norme harmonisée : **EN 13859-2:2014**

Organisme(s) notifié(s) :

Le SKZ – Testing GmbH (Organisme notifié n°1213) et le TBU Institut für Textile Bau und Umwelttechnik (Organisme Notifié n°0799) :

- **ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3,**
- **ont délivré les rapports d'essais correspondants.**

DECLARATION DES PERFORMANCES

n° PROFR007/c

Date : 22 juin 2017

7 – Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification Technique Harmonisée
Réaction au feu	E	EN 13859-2:2014
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	
Propriétés en traction		
Résistance en traction	210 [-40;+30] N/50 mm	
- Longitudinale	205 [-30;+30] N/50 mm	
- Transversale		
Allongement		
- Longitudinale	55 [-15;+15] %	
- Transversale	70 [-25;+15] %	
Résistance à la déchirure au clou		
- Longitudinale	200 [-60;+60] N	
- Transversale	225 [-15;+15] N	
Souplesse à basse température (pliabilité)	-40°C	
Comportement au vieillissement artificiel, concernant :		
la résistance à la pénétration de l'eau	W1	
la résistance en traction		
- Longitudinale	190 [-60;+30] N/50 mm	
- Transversale	180 [-30;+30] N/50 mm	
l'allongement en traction		
- Longitudinale	50 [-15;+15] %	
- Transversale	40 [-15;+15] %	
Propriétés de transmission de vapeur d'eau (Sd)	0,14 [-0,01;+0,04] m	

8 – Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Strasbourg
Le Directeur Technique, Mr Laurent JORET

