

FLAGON PVC Walkway

Omschrijving

Membraan samengesteld uit soepel PVC en een glasvlies wapening.
 Wordt toegepast als antislip afwerking.
 Het membraan wordt gekenmerkt door een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden en UV-stralen.
 De bovenzijde bezit een ruwe structuur.

Samenstelling

Materiaal	soepel PVC
Wapening	glasvlies

Verpakking

Dikte (mm)	1,8
Lengte van de rol (m)	20
Breedte van de rol (m)	1,50
Massa rol (kg)	64,5
Aantal rollen per pallet	23

Eigenschappen

Dikte (mm) (EN 1849-2)	MDV	1,8
Massa (kg/m ²) (EN 1849-2)	MDV	2,15
Treksterkte (N/mm ²) (EN 12311-2 met B)	MLV	9
Rek bij maximale treksterkte (%) (EN 12311-2 met B)	MLV	200
Nageldoorscheursterkte (N) (EN 12310-2)	MLV	160
Vouwweerstand bij lage temperatuur (°C) (EN 495-5)	MLV	-25
Waterdichtheid (EN 1928 met B)		voldoet
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-2)	MLV	0,1
Duurzaamheid UV, warmte en water (EN 1297)		klasse 0
Weerstand tegen worteldoorgroei (EN 13948)		voldoet
Statische ponsweerstand (kg) (EN 12730 met A)	MLV	20
Brandreactie (EN 11925-2 / EN 13501-1)		E

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

Verwerking

Wordt toegepast als gaanpad op waterdichtingssysteem uit soepel PVC
 Dient met de warmeluchtblazer gelast te worden.
 Het wordt aangebracht in combinatie met toebehoren uit het Flag gamma.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Het product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
 Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.
 Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.