

**SOPREMA**

Bouwvelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België  
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77  
Info@soprema.be - www.soprema.be

## FICHE TECHNIQUE

BETF-201/322-11-fr  
annule et remplace BETF-06-04/L.2.1-fr

# CURNOIR

### Description

Émulsion de bitume élastomère prête à l'emploi à base de charges minérales et des solvants volatils.

### Application

Est utilisé pour les applications suivantes:

- émulsion bitumineuse imperméable à l'eau pour le béton, fibrociment et le renouvellement des vieilles toitures. Toujours protéger contre les rayons UV grâce au flacons d'ardoise ou la charge de gravier.
- Couche d'étanchéité pour les fondations et les murs souterrains en béton ou en maçonnerie.
- Première faire un lissage sur la maçonnerie ou en béton avant de faire membranes adhésives.

### Caractéristiques

Aspect	Noir
Composition	Des bitumes élastomères , des charges minérales et des solvants volatils
Retrait libre (valeur indicative)	NPD
Masse volumique à 25°C (valeur indicative)	1150 kg/m <sup>3</sup>
Temps de séchage (valeur indicative)	+/- 24 h
Consommation (valeur indicative)	+/- 400 gr/m <sup>2</sup>
Point d'éclair °C	+ 30

### Emballage

Boîtes de 5 kg et 25 kg

