

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO

FLAGOFIL TPO é um fio fabricado em TPO de distribuição de carga.

UTILIZAÇÃO

FLAGOFIL é um elemento de protecção que é aplicado na cobertura em sistemas impermeáveis realizados com membranas sintéticas de FLAGON TPO.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

FLAGOFIL é soldado de um lado (exterior) da BARRA PERFURADA FLAG e coloca-se ao longo de todo o perímetro da cobertura e dos elementos salientes da superfície horizontal, de modo a neutralizar as acções de deslocamento horizontal da membrana de TPO.

FLAGOFIL é soldado directamente à membrana FLAGON TPO com uma pistola de ar quente tipo Leister usando um bocal especial.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente soldabilidade à membrana Flagon TPO.



CARACTERÍSTICAS

Peso específico	(g/cm ³)	0,88	ISO 1183
Dureza	(shore A)	30	ISO 868
Resistência à tração	(N/mm ²)	20	ISO 527-1,2
Alongamento à rotura	(%)	> 500	ISO 527-1,2

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Diâmetro	(mm)	4
Cor		Laranja ou Verde
Quantidade por embalagem	(m)	200

NOTA

Aplicação em obra realizada por instaladores autorizados por FLAG S.p.A.

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção.
Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.