

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: DoP-DS-FF-G-01-DE



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DiaSafe® Floor-Fix Glide Duo

Verwendungszweck:

Anschlageinrichtung, umlaufendes Seilsicherungssystem, für zwei Personen nach folgenden Normen:

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
EN 365:2004

Typ: A und C

Hersteller:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Verwendete Norm: EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Notifizierte Stelle: TÜV AUSTRIA SERVICES GmbH

Zertifikatnummer: 1547-1712-PSA17-105-Z

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Einheit	Leistung
Untergrund		mind. C20/25 Konstruktionsbeton
Max. Benutzeranzahl	Person	2
Mind. Pfostenabstand	m	0,5
Optimaler Pfostenabstand	m	10
Max. Pfostenabstand	m	15
Maximale statische Belastung des Systems bei Rettung nach EN 795:2012	kg	600
Material		Edelstahl
Überprüfungsintervalle		alle 12 Monate
Zulässige Belastungsrichtungen		0° - 360°
Technische Dokumentation		erfüllt Abs. 7. der Norm EN 795

Zum System passende PSA: gemäss EN 363

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obergenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Zoltan Magyar, Leiter Technik, Produktentwicklung

Unterschrift

Datum: 09.07.2018. Győr, Ungarn