

Produktbeschreibung:

Die biologisch abbaubaren Sopranature Sedum Mix Vegetationsmatten bestehen aus acht bis zwölf verschiedenen Sedumarten. Der Pflanzendeckungsgrad bei Anlieferung liegt bei bis zu 95 %. Sedumpflanzen sind in der Lage, Wasser in ihren Blättern zu speichern und sind daher bestens geeignet für wechselnde Wetterbedingungen. Die Entspricht der FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen.


Verarbeitung

- Die Sopranature Vegetationsmatte vorsichtig quer zur Sopranature Urbanscape® Green Roll Wachstumsmatte ausrollen.
- Mit dem freien Ende nach oben anfangen. Rolle vor dem Ausrollen ausrichten.
- Falls notwendig, kann die Vegetationsmatte mit einer Schere oder einem Cutter zugeschnitten werden.
- Die Vegetationsmatten müssen die gesamte Sopranature Urbanscape® Green Roll Wachstumsmatte bedecken. Beim Anlegen von Kiesflächen einen vegetationsfreien Streifen von 20 cm entlang der Kanten frei lassen.
- Die Pflanzen ein- bis zweimal im Jahr mit Langzeitdünger düngen.

Vorsicht: Intensives und übermäßiges Betreten der Pflanzen (mehr als für die Ausführung der Wartungsarbeiten erforderlich) kann die Pflanzen derart beschädigen, dass sie sich nicht mehr erholen können.

Lieferform

Palettengrösse: 1,30 x 1,1 x 1,7 m
 Palettengewicht: 1,150 kg
 Einheiten: 25 Rollen/Palette

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Dicke	20 – 40 mm
Deckungsgrad	95%
Standardgrösse	1 x 1,2 m (2 x 0,6)
Max. Rollenlänge	20 – 25 m
Grösse	1,2 m ² /Einheit
Gewicht, gesättigt	23 kg/m ²
Gewicht, trocken	15 kg/m ²