

Descrizione del prodotto:

ALSAN 007 Greencleaner è un detergente senza COV a base di alcol di alta qualità per tutti i prodotti ALSAN.



Ambito di utilizzo

ALSAN 007 Greencleaner viene utilizzato per pulire superfici metalliche o plastiche e utensili metallici utilizzati per la lavorazione dei prodotti ALSAN.

Proprietà

- Alcol di alta qualità
- Non contiene COV (solvente)
- evapora rapidamente e senza residui
- Elevatissimo livello di protezione dei dipendenti e dell'ambiente
- Biodegradabile
- Odore leggero
- Buona pulibilità per gli utensili usati
- Prodotto sostitutivo per acetone, metiletilchetone, toluene, ecc.

Condizioni per la lavorazione

Temperatura: da min. -10° C a max. 50° C.

Lavorazione

ALSAN 007 Greencleaner deve essere sempre utilizzato con guanti adeguatamente approvati. A causa dell'elevata volatilità, la pulizia deve essere avviata immediatamente dopo aver assorbito il materiale con un panno o una spugna.

Le aree che non devono essere sciolte/pulite devono essere coperte preventivamente con nastro adesivo per evitare che lo sporco sulla superficie si bruci.

Dopo che il supporto è stato sgrassato e pulito con successo, deve essere osservata una fase di ventilazione di almeno 30 minuti. Successivamente è possibile continuare con le ulteriori fasi di lavoro come la rettifica, ecc.

ALSAN 007 Greencleaner non può essere utilizzato come diluente per una resina dei sistemi ALSAN

e serve esclusivamente allo scopo di pulizia. I rulli e le spazzole sono materiali a perdere e devono essere smaltiti al termine dei lavori.

Un contenitore vuoto da 30 litri riempito con circa 5 - 15 litri di ALSAN 007 Greencleaner è ideale per la pulizia degli utensili. Agitatori, fruste e mestoli trovano spazio sufficiente.

Tempo di reazione a 23° C

Tempo di flash off: almeno 30 minuti.

Dati tecnici

Densità a 23° C: 1,00 – 1,05 g/cm³.

Forma di fornitura

Fusto in metallo da 10 litri

Stoccaggio, trasporto & durata

Nella confezione originale, conservato fresco, asciutto, asciutto, al riparo dal gelo, chiuso e non miscelato, conservabile per almeno 36 mesi. Bisognerebbe evitare una diretta irradiazione solare dei fusti, anche in cantiere.

Avvertenze di pericolo e consigli per la sicurezza

Le informazioni attualmente valide si trovano nella scheda di sicurezza. Osservare la sicurezza personale.

Smaltimento

I residui del pulitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

Produttore/Impianto

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasburgo

Indicazioni

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto consegnato da Soprema in Svizzera. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire.

Le informazioni di cui sopra, in particolare i suggerimenti per la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze nel caso normale. La consulenza tecnica

applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, le diverse esigenze poste sull'oggetto nelle più svariate condizioni di lavoro rendono necessario che il processore ne verifichi l'idoneità. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.