

SOPRALEN EGV3 TS

Beschreibung	Elastomerbitumen-Dichtungsbahn		
Bezeichnung nach SIA 281	Sopralen E-G-3.0-ts		
Artikelnummer	41339		
Hersteller	SOPREMA AG, Spreitenbach		
Lieferform	Rollen à 10 m x 1m Euro-Palette à 24 Rollen à 240m ²		
Unterseite	Talk/Sand		
Oberseite	Talk/Sand		
Anwendung	Flachdach, Abdichtung 1. Lage, Dampfbremse		
Technische Daten	Sichtbare Mängel	Keine	EN 1850-1
	Länge	10.0 m	EN 1848-1
	Breite	1.0 m	EN 1848-1
	Geradheit	E	EN 1848-1
	Flächenbezogene Masse	3.9 kg/m ²	EN 1849-1
	Dicke	3.0 mm *	EN 1849-1
	Wasserdichtheit (Verfahren A oder B)	E	EN 1928
	Brandverhaltensgruppe	RF2 (cr)	VKF
	Zug-Dehnungsverhalten:Höchstzugkraft längs Zug-	650N/50mm**	EN 12311-1
	Dehnungsverhalten:Höchstzugkraft quer	650N/50mm**	
	Zug-Dehnungsverhalten: Höchsthöchstzugkraftdehnung, Unterbahn	5% **	EN 12311-1
	Widerstand gegen stossartige Belastung, Unterbahn	≥ 500 mm	EN 12691
	Kaltbiegeverhalten	≤ -20°C	EN 1109
	Wärmestandfestigkeit, Unterbahn	≥ 100°C	EN 1110
	Weiterreisswiderstand	≥ 200	EN 12310-1
	Wasserdampfdurchgang	150***	
	Anwendungsgruppe	A1, A2	SIA 281

* = +/- 10%

** = +/- 20 %

*** = Der Wasserdampfdurchgang ist nicht Bestandteil der Qualitätskontrolle. Der vorgeschlagene Rechenwert entspricht den Angaben aus der Literatur.