

ALSAN BOND POOL SP

Alsan Bond Pool SP é um adesivo à base de solvente, de secagem rápida. É adequado para a maioria dos materiais de construção e industria. Possui uma excelente aderência aos materiais de construção mais comuns, tais como, materiais à base de cimento, tijolo, cerâmica, vidro, madeira, chapas de ferro galvanizado e pintado. É adequado para aplicações em interiores e exteriores.

Alsan Bond Pool SP é um adesivo utilizado para colar feltros em piscinas antes da instalação da membrana de impermeabilização.

Limitações: **Alsan Bond Pool SP** não é adequado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neopreno e substratos betuminosos.

Propriedades principais

Alsan Bond Pool SP:

- Adesivo monocomponente, pronto para uso
- Secagem rápida
- Extremamente poderoso
- Alto teor de sólidos
- Uso universal
- Livre de DCM
- Muito boa aderência à maioria dos materiais de construção
- Boa resistência mecânica
- Boa resistência ao envelhecimento e à intempérie
- Não corrosivo
- Não retrai

Acondicionamento

Embalagem		Cor	Caixa
Lata pressurizada (PC)	500 ml	Âmbar	12 PC500

Características técnicas

Dados técnicos	
Base química	Borracha SBR - à base de solvente
Conteúdo sólido	~ 32%
Tempo de abertura	~ 2-3 minutos (+23 °C / 50% r.h.)
Consumo	~ 80g/m ²
Temperatura de serviço	-40 °C a +55 °C
Temperatura de aplicação	+5 °C a +40 °C

Instruções de utilização

Antes da aplicação, verificar se as superfícies estão limpas, secas, homogêneas e livres de contaminação (óleos e gorduras, pó e partículas soltas). Caso exista, a leitada de cimento deve ser removida.

Aplicar o adesivo de contacto em ambas as superfícies a ser unidas. A distância ideal de aplicação é de 30 cm. Esperar 2 a 4 minutos para que os solventes evaporem. Juntar os materiais e pressionar com firmeza.

Vida útil e armazenamento

12 meses a partir da data de produção, se armazenados em recipientes originais, fechados e sem danos. Armazenar em local seco e protegido da luz solar direta a temperaturas entre +5 °C e +25 °C.

Informação sobre ecologia, saúde e segurança (REACH)

Para obter informações e conselhos sobre o manuseamento, armazenamento e eliminação segura de produtos químicos, os utilizadores deverão consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) mais recente na qual se disponibilizam todos os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros relevantes, relacionados com a segurança.

Nota legal

As informações e, em particular, as recomendações de aplicação contidas nesta ficha de dados do produto, são fornecidas de boa fé com base no conhecimento e na experiência atual da Soprema do produto. Considera-se preciso na data de publicação deste documento. Apesar de previstas e especificadas neste documento as utilizações do produto, devido às diferentes condições de utilização, o utilizador permanece responsável por garantir que o produto seja adequado ao uso e aplicação pretendidos, assim como legalmente compatível com o mesmo. Deste modo, a Soprema não oferece garantia, expressa ou implícita, em relação à adequação do produto a qualquer finalidade específica. Esta informação não deve ser interpretada como aconselhamento jurídico. A venda do produto permanece assim sujeita aos termos e condições de venda aplicáveis. Os utilizadores devem consultar sempre a edição mais recente da ficha de dados do produto, cujas cópias serão fornecidas mediante solicitação.