

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0161**

Data: 05/07/2018

1. *Código de identificação:*

WPBSP0161

Nome comercial:

MORTERPLAS FV 4 KG MIN

2. *Utilizações previstas:*

Membranas de betume flexíveis armadas para impermeabilização de coberturas

3. *Nome e endereço de contacto do fabricante:*

SOPREMA IBERIA SLU
C/ Ferro, 7 - Pol. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona
www.soprema.es

SOPREMA, SA
Rua A, Lote 4B - Zona Industrial
2090-242 ALPIARÇA (Portugal)
www.soprema.pt

4 - *Representante:*

Não aplicável

5. *Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho do produto:*

AVCP 2+

6a - *Norma harmonizada:* **EN 13707:2005 + A2:2010**

Organismo notificado e tarefas:

AENOR - 0099

Controlo de produção em fabrica (CPF) 2+.

- Emitiu os certificados de conformidade de controlo da produção.

Documento emitido: **0099/CPR/A85/0087**
0099/CPR/A85/0065

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

nº **WPBSP0161**

Data: 05/07/2018

7 - Desempenho declarado

| Características essenciais | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|--|---|--------------------------------------|
| Comportamento a um fogo externo ¹ | Broof(t1) | EN 13707:2005+A2:2010 |
| Reacção ao fogo | E | |
| Estanquidade | Aprovado (10 kPa) | |
| Propriedades de tracção: Força máxima em tensão (L x T) (N/50mm) Alongamento (L x T) (%) | 350 ± 100 250 ± 100 NPD | |
| Resistência à penetração de raízes | NE | |
| Resistência a uma carga estática (kg) | NPD | |
| Resistência ao impacto (mm) | NPD | |
| Resistência ao rasgamento (prego) (L x T) (N) | NE | |
| Durabilidade (Flexibilidade / Escorrimento) | -5 ±5°C / ≤ 2 mm (120 ±10°C) | |
| Flexibilidade a baixas temperaturas (°C) | ≤ -15 | |
| Substâncias perigosas ^{2 3} | NPD | |

Nota 1: Devido ao facto de que o comportamento a um fogo exterior depende do sistema completo, nenhuma classificação pode ser declarada para o produto isolado.

Nota 2: Este produto não contém amianto, nem derivados de alcatrão de hulha.

Nota 3: Na ausência de um método de ensaio harmonizado, a verificação e a declaração de lixiviação/composição devem ser realizadas segundo as disposições nacionais vigentes no local de utilização.

8 - Documento técnico apropriado e/ou documentação técnica específica:

Não aplicável

O desempenho do produto identificado é conforme com as prestações declaradas no ponto 7. Nos termos do Regulamento (UE) 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e nome do fabricante por:

Alpiarça
O Director Técnico, Sr. Raul Alvarez



Alpiarça, 05/07/2018