



# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em conformidade com o Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (RPC) nº 305 / 2011

**Nº RPC – 8795-96 – 130730**

- Código de identificação único do produto-tipo:**  
GECOL TERM
- Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, tal como previsto no n.º 4 do artigo 11:**  
A data de fabrico e o nome do produto estão impressos na embalagem.
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, em conformidade com a norma harmonizada aplicável, tal como definida pelo fabricante:**  
Argamassa de reboco e estuque para o Sistema de Isolamento GECOL TERM.
- Nome, nome registado ou marca comercial e endereço de contacto do fabricante, tal como referido no n.º 5 do artigo 11:**  
GECOL SERVICIOS, S.L.  
C/ Marineta 14 y 16 -- Pol. Ind. Llevant  
08150 Parets del Vallés (Barcelona)  
Tel.: 902 41 41 20  
Web: [www.gecol.com](http://www.gecol.com)  
Email: [info@gecol.com](mailto:info@gecol.com)
- Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as funções especificadas no n.º 2 do artigo 12:**  
Não aplicável.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, em conformidade com o anexo V:**  
Sistema de avaliação tipo 4.
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**  
EN 998-1:2010
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:**  
Não aplicável.





## 9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	
Resistência à compressão	$\geq 6 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-10
Aderência	$> 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	EN 1015-12
Coefficiente de permeabilidade ao vapor de água	$\mu \leq 20$	EN 1015-19
Permeabilidade à água após ciclos	$< 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48 horas.	EN 1015-21
Resistência à flexão	$1 - 3 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-10
Absorção de água por capilaridade	W2 $c \leq 0,2 \text{ Kg/m}^2\text{min}^{0,5}$	EN 1015-18
Reação ao fogo	Classe F	EN 13501-1

Nos casos em que, ao abrigo dos artigos 37 ou 38, tenha sido utilizada a documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável.

## 10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Fernando García-Manzanares

Diretor de Qualidade

Valdemoro (Madrid), 25 / 07 / 2013

## 11. Substâncias perigosas (Artigo 6.5):

De acordo com os artigos 31 e 33 do Regulamento "REACH" nº 1907 / 2006

- Ficha de Dados de Segurança:

FDS GECOL TERM

- Informação sobre as substâncias do artigo 57 do Regulamento REACH:

Não aplicável.