

# STYRHOLZ H

## Description

**STYRHOLZ H** est un isolant thermique sous forme de panneaux en fibre de bois liées avec ciment. **STYRHOLZ H** est spécialement conçu pour l'isolation des poutres et des piliers, des coffrages et l'augmentation supplémentaire de la masse de surface.

## Emballage & stockage

	STYRHOLZ H				
Epaisseur (mm)	15	25	35	50	75
Panneaux/palette – m <sup>2</sup> /palette	110	80	60	40	28

Stocker les panneaux d'isolation au sec sur une surface plane et protégés contre le rayonnement solaire.

## Caractéristiques

	STYRHOLZ H
Conductivité thermique (W/(m.K))	0,063
Longueur (m)	2000 -10/+5
Largeur (m)	500 ± 3
Usinage	bord droit
Résistance à la compression (à 10%) (kPa)	≥ 150
Réaction au feu (Euroclasse)	B-s1, d0

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (R <sub>D</sub> ) (m <sup>2</sup> .K/W)
15	0,20
25	0,35
35	0,55

Epaisseur (mm)	Résistance thermique (R <sub>D</sub> ) (m <sup>2</sup> .K/W)
50	0,75
75	1,15

## Mode d'application

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose de du fabricant. Après installation, protéger les panneaux d'isolation contre les intempéries.

**SOPREMA NV** se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

## Indications particulières

---

**Hygiène, santé et environnement:**

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

**Management Qualité, Environnement et Sécurité:**

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **ISO 14001**.



A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Marnix Derks', is written over a faint background image of a person's face.

Marnix DERKS  
Directeur Technique