

FLAGON PVC Dukplåt

Beskrivning

FLAGON PVC Dukplåt består av en galvaniserad plåt laminerad med takduk av mjukgjord PVC.
FLAGON PVC Dukplåt används som fotplåtar mm.
Produkten karakteriseras av stort motstånd mot väderpåverkan och UV-strålning.

Sammansättning

Ovansidan	mjukgjord PVC
Undersidan	galvaniserat stål

Paketering

Total tjocklek (mm)	1,8
Tjocklek TPO-takduk (mm)	1,2
Tjocklek stålplåt (mm)	0,6
Bredd (m)	1,00
Längd (m)	2 / 3
Vikt (kg/m ²)	6,0

Installation

Används bland annat som fotplåt tillsammans med tätskiktssystem av mjukgjord PVC.
PVC-delen svetsas med varmluft.

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav.
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.
Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen
EN ISO 9001 och **EN ISO 14001**.