

XPS MULTI20

Beskrivning

XPS MULTI20 är en styv isoleringsskiva av extruderat polystyrenskum (XPS) producerat med klimatvänlig CO₂-teknik. XPS MULTI20 används huvudsakligen som värmeisolering för golv och innerväggar.

Paketering & förvaring

Tjocklek (mm)	Antal skivor/ förpackning	m ² /förpackning	Antal skivor/pall ⁽¹⁾	m ² /pall ⁽¹⁾	Värmeisoleringsvärde (R _D) (m ² .K/W)
20	21	15,75	252	189,0	0,60

(1) Förutom standardpallen finns också ett "jumbo"-paket, bestående av 2x2 pallar

Förvara isoleringsskivorna på ett torrt, plant underlag och skyddade mot solljus.

Egenskaper

Värmeledning (W/(m.K))	0,033
Längd (mm)	1250 ± 8
Bredd (mm)	600 ± 8
Densitet (kg/m ³)	30 +/- 15 %
Kantprofil	rak
Yta	grov
Tryckspänning vid 10 % kompression (kPa) (EN 826)	≥ 250

Installation

Följ lokala anvisningar och regler. Kontakta tillverkaren för tekniska frågor. Skydda isoleringsskivorna från väder, vind och solljus efter installation.

Särskild information

Hygien, hälsa och miljö

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och säkerhetskrav. Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad.

Kvalitet, miljö och säkerhet

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen **EN ISO 9001** och **EN ISO 14001**.