



- Très grande résistance à la compression
- Pas de tassement notable jusqu'à une épaisseur d'égalisation max. de 80 mm
- Alérioration significative de l'isolation acoustique des planchers en solivage bois

Conditionnement

Contenu/sac [l]	Masse/sac [kg]	Sacs/palette	m ³ /palette [m ³]	Masse/palette [kg]
40	25	18	0,72	470

Caractéristiques

Granulométrie [mm]	1-4
Densité [kg/m ³]	750 ± 50
Masse/cm épaisseur [kg/m ²]	7,5
Consommation/cm épaisseur [l/m ²]	10
Épaisseur minimale [mm]	10
Recouvrement de conduites fines [mm] (largeur max. total des conduites: 200 mm)	≥ 10
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	A1
Conductivité thermique [W/(m.K)]	0,124
Absolument sec à une densité en vrac 780 kg/m ³	

Description du produit

PAVAPLANUM est un granulé d'égalisation naturel à base d'argile expansée.

Grace à la masse élevée des granules une amélioration significative des propriétés phoniques et vibratoires est obtenue.

La très grande résistance à la compression et la facilité de mettre en œuvre font que PAVAPLANUM peut être utilisé sur presque toutes les supports, telles que les planchers en bois massif ou les planchers en solivage bois.

PAVAPLANUM peut être mélangé avec du ciment pour obtenir une couche d'égalisation liée.

Toujours consulter les règlements de construction locaux et les guides de pose du fabricant.

Hygiène, santé et environnement

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Stockage

A stocker au sec et à l'abri des dommages.