

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO

Tetrahidrofurano (THF).

APLICAÇÃO

O DILUENTE FLAG THF utiliza-se como dissolvente do Flagon PVC líquido.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Excelente poder de diluição do PVC.

ADVERTÊNCIAS

- Evitar o contacto com poliestireno expandido ou extrudido.
- Não aplicar sobre membrana de impermeabilização húmida.
- Respeitar as instruções, indicações e disposições indicadas no rótulo e na ficha de dados de segurança do produto.
- Alta volatilidade
- Líquido inflamável

DISOLVENTE FLAG THF	
Estado físico	líquido
cor	transparente

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAGEM

Vida útil	A vida útil é de pelo menos 12 meses a partir da data de produção impressa na embalagem, desde que seja armazenado em local seco, com a embalagem original e sem danos na lata.
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco à temperatura ambiente
Embalagem	Lata de 3 litros

NOTAS

Para obter mais informações, solicite a ficha de segurança.

Certificação do sistema de qualidade UNI EN ISO 9001 (Sistema de Qualidade da empresa) e UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental).

Os dados indicados nesta ficha não são completos e a Flag SpA pode, sem aviso prévio, modificar. Flag SpA, reserva o direito de modificar o produto em qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer das suas características, e inclusive, parar a sua produção.
Flag SpA reserva o direito, em função de melhorar os conhecimentos e técnicas, de modificar sem aviso prévio a composição e condições de uso dos seus materiais, e em consequência o seu preço. Como resultado, o pedido, considera-se aceite unicamente às condições e especificações técnicas vigentes na data da sua recepção.