

Scheda Tecnica N° WPSIT0501.a

Annulla e sostituisce WPSIT0501-14.04

DESCRIZIONE

Membrana sintetica monostrato realizzata in PVC-P omogenea ottenuta per coestrusione.

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

Posa in opera da parte di installatori approvati Soprema srl.

Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Soprema srl.

CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Flessibilità a basse temperature
- Adattabilità ai movimenti strutturali
- Resistenza al punzonamento

AREA DI UTILIZZO

COPERTURE

- Per dettagli e finiture in generale per manti in PVC Flagon

CARATTERISTICHE

		S 1,50	Metodo di prova
Spessore	(mm)	1,50	UNI EN 1849-2
Peso	(kg/m ²)	1,95	UNI EN 1849-2
Carico a rottura	(N/mm ²)	≥ 15	UNI EN 12311-2
Allungamento a rottura	(%)	≥ 300	UNI EN 12311-2
Resistenza alla lacerazione	(N/mm)	≥ 80	UNI EN 12310-2
Resistenza all'impatto	(mm)	≥ 800	UNI EN 12691
Flessibilità a freddo	(°C)	≤ -30	UNI EN 495-5
Resistenza alla pressione idrostatica (6 ore a 0,5 MPa)		impermeabile	UNI EN 1928 met. B
Resistenza all'invecchiamento artificiale	(UV)	nessuna fessura	UNI EN 1297
Resistenza al punzonamento statico	(kg)	≥ 20	UNI EN 12730
Classe di reazione al fuoco		E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore	1,50 mm	
Larghezza	1,05 m	
Numero rotoli per pallet	46	
Lunghezza	20 m	
Colore (superficie / fondo)	GRIGIO CHIARO / GRIGIO SCURO	

MARCHIO CE

Le membrane FLAGON S sono prodotte nell'azienda SOPREMA srl di Chignolo d'Isola (Italia) e non sono soggette a marchiatura CE poiché utilizzate come membrane accessorie da finitura, campo di applicazione per il quale non esiste una specifica norma armonizzata europea.

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi dal Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.
I dati indicati nella presente scheda, all'esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e SOPREMA srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. SOPREMA srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.
SOPREMA srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.