

SOPRACOLLE 300 N

Description

Colle froide, prête à l'emploi, à base de bitume polymère et de solvants.

Est utilisée pour le collage de pare-vapeur bitumineux, de panneaux d'isolation (comme PUR, PIR, PSE, XPS, laine minérale) et de revêtements bitumineux avec une finition collable.

Peut également être utilisée sur des anciens revêtements bitumineux et pour des petites réparations de membranes bitumineuses sur métal, bois ou polyester.

Caractéristiques

Composition	bitume polymère et solvants
Consommation	400 - 600 g/m ²
Température d'application	min. +10 °C
Temps de séchage	4 -24 h

Emballage & stockage

Seau de 25 kg

Au moins 12 mois, dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker dans un endroit frais et sec à une température entre +5 et +20 °C.

Mode d'application

Par bandes ou par plots à la truelle.

Voir l'étiquette pour plus d'informations.

Nettoyage des outils:

- produit frais: SOPRACLEANER ou White Spirit

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité.

C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant

EN ISO 9001 et **EN ISO 14001**.