

SOPRAVOILE

Tanıtım

Özellikler

Saklama koşulları

Kullanım alanı

Uygulama

Özel talimatlar

SOPRAVOILE, cam elyaf donatılı ayırıcı bir katmandır. (100 gr/m² (-8%))

	SOPRAVOILE
Çekmedeki gücü L/T (UEAtc-MOAT NO.31 6 C*)	300 N/5 cm
Uzama L/T (UEAtc-MOAT NO.31 Para 6 C*)	1.2 %
Suya karşı direnç (24h/50 °C) (P 84-206/DTU 43)	70 %
Bitüm ile uyum(P 84-206/DTU 43)	uyumlu

	SOPRAVOILE	
Rulo ölçüsü	100 x 1 mt	25 x 1 mt
Rulo ağırlığı	10 kg	2.5 kg
Stoklama	Üzeri kılıflı palet üzerinde dik olarak	

SOPRAVOILE su yalıtım membranlarında, çakıl katmanı ile arada ayırıcı katman olarak kullanılır.

SOPRAVOILE çatı yüzeyine doğrudan yayılarak uygulanır.

Hijyen, sağlık ve çevre :

Genel açıdan hijyen, sağlık ve çevreye ilişkin talimatlara uygundur.
Her türlü ek bilgi için güvenlik bilgi föyüne bakınız.

Kalite kontrol :

SOPREMA kurulduğu günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir. Bu yüzden, **BSI** tarafından onaylı **ISO 9001** kalite sistemi uygulanmaktadır.