

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### DESCRIPCIÓN

FLAGOFIL es un cordón anti desgarro fabricado en TPO.

### APLICACIÓN

FLAGOFIL es un elemento de protección que se utiliza en cubierta en sistemas de impermeabilización realizados con membrana sintética FLAGON TPO.

### PUESTA EN OBRA

FLAGOFIL se suelda en un lado (exterior) de la barra FLAG PERFORADA, y se instala a lo largo de todo el perímetro de la cubierta y de los cuerpos que salen de la superficie horizontal para contrarrestar los posibles movimientos horizontales de la membrana de TPO.

FLAGOFIL se suelda con una pistola de aire caliente Leister mediante el uso de una boquilla especial, directamente en el elemento de sellado Flagon TPO.

### CARACTERÍSTICAS

- Solado óptimo a la membrana Flagon TPO



## CARACTERÍSTICAS

Peso específico	(g/cm <sup>3</sup> )	0,88	ISO 1183
Dureza	(shore D)	30	ISO 868
Resistencia a la rotura	(MPa)	20	ISO 527-1,2
Elongación hasta rotura	(%)	> 500	ISO 527-1,2

## PRESENTACIÓN

Diámetro	4 mm
Color	Naranja o Verde
m por rollo	200 m

### NOTA

Instalación con aplicadores homologados por Soprema

Sistema Gestión de Calidad y Ambiental certificado según norma UNI EN ISO 9001 (sistema de calidad de empresa) y UNI EN ISO 14001 (sistema ambiental).

Los datos indicados en esta hoja no son vinculantes y Soprema Srl. puede, sin aviso previo, modificarlos. Soprema Srl. se reserva el derecho de realizar cambios de cualquier tipo en cualquier momento y sin previo aviso, así como de interrumpir la producción. En caso de disputa, la versión oficial de esta ficha técnica del producto será la proporcionada directamente por Soprema Srl, sellado y firmado por el responsable técnico.

Soprema Srl. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.